



Estos obturadores han sido concebidos especialmente para realizar pruebas de vacío o presión en pozos de acceso a redes de saneamiento, siendo la dimensión estándar de los pozos de acceso de 610 mm. Son relativamente cortos y ligeros y están equipados con tres argollas para facilitar su posicionamiento vertical durante la inserción.



Obturadores para pozos de acceso

Nº Artículo	Tipo	Ø interior de la tubería		Presión de inflado requerida [bar]	Obturador desinflado		Peso [kg]	Válvula inflado rosca	Ø Bypass
		Ø mín.	Ø máx.		Diámetro	Longitud			
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]			
307287	VJ 600-650	600	650	1,5	560	360	16,00	R 1/4"	R 2"
307288	VJ 600	590	600	0,5	582	200	3,70	R 1/4"	R 2"
307289	VJ 700	690	700	0,5	770	200	5,00	R 1/4"	R 2"
307290	VJ 800	780	800	0,5	770	200	5,00	R 1/4"	R 2"
307291	VJ 1000	980	1000	0,5	970	200	6,50	R 1/4"	R 2"



PROTEJA SIEMPRE EL OBTURADOR DE AGENTES QUÍMICOS AGRESIVOS

